

QUADRO

Quadratische Verbundplatte für modulare Deckensysteme mit sehr guter Feuerbeständigkeit.
28 mm Strahlplatte mit 3 mm thermo-akustischer Isolierung verkoppelt.



ANWENDUNGSBEREICH

Dienstleistungsgewerbe

VERLEGUNGSBEREICH

Einschubdecke

Daten und Toleranz

Gipskartonplatte Typ	Platte mit massiv Kern, glas- und holzfaserverstärkt für eine hohe Oberflächenhärte, mechanische Festigkeit und Feuerbeständigkeit; H1 – Platte mit reduzierter Wasseraufnahme für kalt-feuchte Bedingungen.
Plattendicke	31 mm
Gipskartonplattendicke	28 mm
Isolierungsdicke	3 mm
Isolierungsdichte	30 kg/m ³
Platte Wärmeleitfähigkeit (λ_0)	w/mk 0,039
Feuerwiderstand	A1 (B)
Längskante	gerade, abgeschrägte
Struktur	sichtbare, verdeckte und halbverdeckte
Toleranz	± 0,5

Technischen Daten

Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Verpackung (mq)
600	600	31	5	1
1200	600	31	10	1