

**QUADROFOR**

Quadrotti di tamponamento FORATI IN GESSO permettono la realizzazione di SOFFITTI ISPEZIONABILI con ottime caratteristiche di comportamento al fuoco ed eccellenti livelli di isolamento acustico. Composto da gesso spess. 28 mm accoppiato con isolamento termoacustico.

**SETTORE DI APPLICAZIONE**

TERZIARIO

**TIPOLOGIA DI POSA**

CONTROSOFFITTO

## DATI E TOLLERANZE

<b>SPESSORE PANNELLO</b>	31 mm
<b>SPESSORE CARTONGESSO</b>	28 mm
<b>SPESSORE ISOLAMENTO</b>	3 mm
<b>DENSITÀ ISOLANTE</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	w/mk 0,039
<b>CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO</b>	A1 (B)
<b>BORDO</b>	Dritto - Ribassato
<b>STRUTTURA</b>	A vista - Nascosta - Semi nascosta
<b>TOLLERANZA</b>	± 0,5

## DETTAGLI TECNICI

Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Confezioni (pz)
600	600	31	5	1
1200	600	31	10	1